

PIAMON® 33-S

der universell einsetzbare Stickstoffdünger mit Schwefel

Düngemitteltyp:	Ammoniumsulfatharnstoff 33/12
	33 % N Gesamtstickstoff
	22,6 % N Carbamidstickstoff
	10,4 % N Ammoniumstickstoff
	12 % S als Schwefelsäureanhydrid

EG-DÜNGEMITTEL

Nettogewicht: kg

Inverkehrbringer: SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH
Möllensdorfer Straße 13
06886 Lutherstadt Wittenberg

Anwendungsbereich:

Düngemittel zur Stickstoff- und Schwefelversorgung landwirtschaftlicher und gärtnerischer Kulturpflanzen. Aufwandmengen in den Anwendungsempfehlungen beachten!

Transport und Lagerung:

Transport nur in geschlossenen bzw. abgedeckten, sauberen und trockenen Waggons oder Lastkraftwagen bzw. Schiffen. Einwirkung von Niederschlägen ist generell zu verhindern. Lagerung in gereinigten Räumen, getrennt von ammoniumnitrathaltigen Düngemitteln, Nitriten, Säuren und Basen. Das Produkt ist mit Folie abzudecken. Lagerraum muss gegenüber Grundwasser abgedichtet sein.

Zur Vermeidung von Abrieb und Verhärtung nicht pneumatisch bzw. mit Schleuderbändern fördern. Die Fallhöhe ist auf max. 5 m zu begrenzen und der Abwurfpunkt ist mehrmals zu verändern.

Schüttdichte, gerüttelt: ca. 0,8 t/m³

Sicherheitshinweise:

PIAMON® 33-S ist in die Wassergefährdungsklasse 1 (schwach wassergefährdend) eingestuft. Nicht in Gewässer, Grundwasser und Kanalisation gelangen lassen.

Mit Nitriten, Säuren und Basen kann PIAMON® 33-S unter Wärme- und Gasentwicklung reagieren. Oberhalb von 130°C erfolgt Zersetzung zu Biuret und giftigem stark ätzendem Ammoniak. Deshalb Hitzequellen fernhalten! Verstreutes Gut auf befestigten Wegen und Straßen führt zu Rutschgefahr, deshalb sofort entfernen. Metalloberflächen zur Vermeidung von Korrosion durch beständige Anstriche schützen.