

**Ammoniumsulfat 21 (+24)**

Wagennummer	
Schiffsname	
LKW-Kennzeichen	

Nettogewicht	Kilogramm
--------------	-----------

**Lieferant:**

OCI Nitrogen B.V.  
Postfach 601  
6160 AP Geleen  
Niederlande

[www.oci-agro.com](http://www.oci-agro.com)

e-mail: [info.agro@ocinitrogen.com](mailto:info.agro@ocinitrogen.com)

**Ammoniumsulfat 21 (+24)****EG-DÜNGEMITTEL**

21% N Ammoniumstickstoff  
24% S Wasserlöslicher Schwefel

**Gefahrstoffverordnung:**

Nicht klassifiziert

12. BImSchV – StörfallIV: nicht zutreffend

**Im Notfall anrufen:**

ALERT CENTRE +31 46 476 55 55 (24/24hr)

**Verkaufsbüro Deutschland:**

OCI Agro Deutschland GmbH  
Hedwigstraße 28  
41352 Korschenbroich-Glehn  
Deutschland

[www.oci-agro.de](http://www.oci-agro.de)

# Hinweise für Transport und Lagerung

## 1. Transport- und Lagerungshinweise

### Bahnversand

Bei Beanstandungen (Verletzungen der Plomben, eingedrungene Nässe, Fehlmengen) sofort nach Entdeckung und vor (weiterer) Entladung unbedingt bahnamtliche Tatbestandsaufnahme anfertigen lassen! Die Tatbestandsaufnahme zusammen mit Frachtbrief, Warenbegleitpapier und Rechtsabtretung an den Vorlieferanten senden.

### Schiffsverband

Beanstandungen bei Schiffsversand müssen vom Empfänger der Ware dem Vorlieferanten und dem Schiffsführer nach Feststellung unverzüglich gemeldet und nachträglich schriftlich bestätigt werden.

### LKW-Abholung

Beanstandungen sind sofort bei Eingang der Sendung auf dem Frachtdokument zu vermerken und dem Vorlieferanten zu melden. Den ordnungsgemäßen Empfang der Ware bestätigt der Spediteur/Fahrer auf dem Versandauftrag an der Lieferstelle.

### Lagerung loser Ware

Schutz vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen. Düngemittel nehmen leicht Feuchtigkeit auf. Zur Vorbeugung gegen Verhärten und zur Erhaltung der Streufähigkeit sind Düngemittel stets trocken und vor Luftfeuchtigkeit und Erwärmung durch Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Düngemittel sollen in Gebäuden mit dichtem Dach bei geschlossenen Türen, Fenstern und Luken gelagert werden. Böden und Wände sind gegen Feuchtigkeit zu isolieren. Lose Ware ist mehr in die Höhe als in die Breite aufzuhäufen, wobei auf die Belastbarkeit der Wände und Fußböden zu achten ist. Sorgfältiges Abdecken mit Planen oder Folien – auch bei Unterbrechung der Ein- und Auslagerung – wird dringend angeraten. Bei Silolagerung Empfehlungen für die “Lose-DüngerKette” beachten.

## 2. Sicherheitshinweise

**Transport:** Die Produkte sind GGVE/GGVS/ADNR nicht unterstellt.

**Lagerung:** Gefahrstoffverordnung, nicht klassifiziert

### Eigenschaften und Gefahrenmöglichkeiten

Die vom OCI Nitrogen B.V. gelieferten Düngemittel sind nicht selbstentzündlich und nicht explosiv. Bei Einwirkung von Feuer oder Hitze mit Temperaturen oberhalb 200 °C kann jedoch eine Zersetzung unter Bildung von Gasen eingeleitet werden, die Schwefeloxid enthalten (giftig beim Einatmen). Bei Brand können toxische Schwefeloxiddämpfe entstehen. Eine wäßrige Ammoniumsulfatlösung ist sauer und ätzend.

Eine Ersetzung kann u.a. auch ausgelöst werden durch:

- Wärmestau an elektrischen Anlagen (z.B. überschüttete stromführende Kabel und Lampen)
- Reibungswärme an Förderanlagen
- mit Wasser unter Wärmeentwicklung reagierende Stoffe (z.B. Branntkalk).

Eine Vermischung mit alkalisch reagierenden Stoffen, kann Ammoniak freisetzen (giftig beim Einatmen). Eine Vermischung mit sauer reagierenden Stoffen kann Schwefeloxid freisetzen (giftig beim Einatmen).

### Vorbeugende Sicherheitsmassnahmen

Lageraum vor Einlagerung sorgfältig reinigen.

Düngemittel getrennt lagern und freihalten von Hitzequellen sowie brennbaren und von alkalisch oder sauer reagierenden Stoffen.

Jede Heiarbeit an einen nicht vollstndig entleerten und gereinigten Silobehlter oder Rohr ist verboten. nderungs- bzw. Ausbesserungsschweiarbeiten an einem Druckbehlter (Silofahrzeug) sind nur mit dem vor Beginn der Arbeiten einzuholenden Einverstndnis der fr Druckgasbehlter zustndigen Sachverstndigen zugelassen.

## 3. Massnahmen bei Feuer oder Dngerzersetzung

1. Feuerwehr rufen.
2. Feuer sofort mit allen verfgbaren Mitteln lschen.
3. Erhitzung eingelagerter ammoniumnitratthaltiger Dngemittel verhindern: Ausrumen oder mit Wassersprhstrahl khlen.
4. Bei Dngerersetzungen Gase nicht einatmen. Atemschutzmaske mit Filtereinsatz fr Schwefeldioxid Gase bietet kurzzeitig Schutz. Bei strkerer Qualmentwicklung ist schweres Atemschutzgert erforderlich.
5. Dngerersetzungen nur mit Wasser bekmpfen und zwar in ausreichenden Mengen. Lschmittel wie Schaum oder Kohlensure sind wirkungslos, ebenso wie das Abdecken mit Sand oder Dngemitteln.
6. Erkennbar Herd einer Dngerzersetzung mit Schaufel oder Schaufellader abtrennen und mit Wasser abkhlen. Anderenfalls Wasservollstrahl oder Lschlanzen auf den Herd der Zersetzung richten.
7. Bei nicht erkennbaren Herd Wassersprhstrahl auf die Dngeroberflche geben.
8. Abzug des Qualms durch ffnen der Fenster und Einschlagen des Daches beschleunigen.
9. Benachbarte Dngerhaufen vor heien Zersetzungsgasen durch Befeuchten mittels Wassersprhstrahl schtzen.
10. Ablaufendes Lschwasser durch Errichten von Sand-, Erd- oder Sandsackwllen nicht in die umliegenden Vorfluter (Bche, Grben, Kanalisation und anderen Gewssern) eindringen lassen. Gullys mit Wasserkissen verschlieen.
11. Schaulustige fernhalten.
12. Nach Einatmen von Zersetzungsgasen rztliche Behandlung veranlassen. Patienten inzwischen in frischer Luft ruhig und allseitig warm halten.
13. Bei der Einwirkung von Hitze auf Silobehlter, z.B. bei Feuer, Transportunfall oder bei Fahrzeugschden, unbedingt Druckanstieg durch Dngemittelzersetzung unterbinden. Silobehlter ber das Ventil entspannen, Behlterverschlsse und Deckel ffnen, den Behlter mit Wasser im Sprhstrahl von auen khlen und mit Wasser fllen.

**Im Falle eines Brandes oder einer Dngerzersetzung benachrichtigen Sie bitte auch umgehend Alert Centre:**

**Telefonnummer: +31 46 476 55 55 (24/24 hr)**

## 4. Weitere Informationen

Alle von OCI Nitrogen B.V. oder im Namen von OCI Nitrogen B.V. in bezug auf Eigenschaften, Spezifikationen, Verwendung usw. der Produkte erteilten Informationen beruhen auf gewissenhafter Forschungsarbeit einschlielich Literaturrecherchen und sind als zuverlssig anzusehen.

OCI Nitrogen B.V. kann jedoch dafr sowie fr die durch Verwendung der Produkte oder der betreffenden Informationen erzielten Ergebnisse, noch fr Schaden, die durch die Produkte oder an den Produkten oder Informationen entstehen, keine Haftung bernehmen.